

Nauwaldegebaut von **A. Schuster & Sohn 1892-1994****Baujahr: 1905**

Zittau

Register 16 (8-5-3)

Kirche Nauwalde - Empore

KG Nauwalde

1929 - Umbau

Orgelbauer A. Schuster & Sohn (1892 - 1994), Zittau

Spieltraktur pneumatisch

Art der Windladen Kegellade

Registertraktur pneumatisch

Temperierung

Stimmtonhöhe

Disposition:**1. Manual**

| | |
|-----------|-------|
| Bordun | 16' |
| Prinzipal | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Gambe | 8' |
| Oktave | 4' |
| Gemshorn | 4' |
| Oktave | 2' |
| Mixtur | 4fach |

2. Manual

| | |
|-----------------|----|
| Geigenprinzipal | 8' |
| Gedackt | 8' |
| Aeoline | 8' |
| Konzertflöte | 4' |
| Fugara | 4' |

Pedal

| | |
|--------------|-----|
| Subbaß | 16' |
| Violon | 16' |
| Prinzipalbaß | 8' |

Spielhilfen/Hilfszüge

Manualkoppel II-I

Pedalkoppel I

Pedalkoppel II

Superoktavkoppel I-I

Suboktavkoppel II-I

Feste Kombinationen (Gruppen) MF, FF

Auslöser

Crescendowalze

Crescendo an

Koppeln ab

Handregister an

Calcant

